

# VINTECH

A U D I O

"Vintage technology available today!"

## 609CA

**2ch 33609 TYPE LIMITER / COMPRESSOR**



## Owner's Manual

(株)アンブレラカンパニー

[www.umbrella-company.jp](http://www.umbrella-company.jp)

\* この取扱説明書は株式会社アンブレラカンパニーが正規に販売する製品専用のオリジナル制作物です。

無断での利用、配布、複製などを固く禁じます。

この度は VINTECH AUDIO の 609CA をお買い上げいただきありがとうございます。

609CA は、あの NEVE33609 をオリジナル以上のコントロールと音質で再現した贅沢極まりない仕様となっております。この商品は VINTECH-AUDIO 社のオーナーであるアプトン氏自らが一台一台丁寧にハンドメイドする逸品です。

## ■ フロントパネル

# LIMITER セクション

LIMITER セクションは COMPRESSOR セクションの後に用意されています。

LIMITER イン/アウトのスイッチによってエフェクトが有効になります。

## ■ Limiter in

このトグルスイッチを上側にスイッチしてリミッターをオンにします。下側でバイパスです。

## ■ Threshold

リミッターのスレッシュホールドをコントロールします。+4~+20dB の間で連続的に可変できます。

## ■ ATTACK

アタックタイムを FAST ~ SLOW の間で連続的に可変できます。

## ■ RECOVER

リカバリータイムをポジションセレクトします。50msec/100msec/200msec/800msec の他に、速めのオートリリースポジションである a1、遅めのオートリリースポジションである a2 が用意されています。



# COMPRESSOR ポジション



## ■ COMPRESS

コンプレッサーセクションのオン/オフをスイッチングします。上側でオン/下側でオフになります。

## ■ THRESHOLD

コンプレッサーセクションのスレッシュホールドを+20～+12dB 間で連続的に可変できます。

## ■ ATTACK

アタックタイムを FAST ～ SLOW の間で連続的に可変できます。

## ■ RATIO

コンプレッションのレシオ比を微調整できます。1.5:1～6:1(以上)を連続的に可変できます。

## ■ RECOVER

リカバリータイムをポジションセレクトします。100msec/400msec/800msec/1500msec の他に、速めのオートリリースポジションである a1、遅めのオートリリースポジションである a2 が用意されています。

## ■ GAIN

コンプレッサー出力を 0~20dB で調整します。このゲインはリミッター段の前に用意されていますので、コンプレッションした信号をリミッター段で処理して出力することも可能です。

## ■ STEREO LINK

このスイッチをオンにすると両チャンネルのゲインリダクション量をリンクさせます。スレッショルド/ゲイン/レシオは強くコンプレッションがかかる側にリンクし、アタック/リリースが速いセッティングの側に自動的にリンクします。

## ■ リアパネル

### ▼ 入力セクション

入力は XLR 入力のバランスです。

### ▼ 出力セクション

ライン出力は XLR タイプのバランス出力と、バランスのフォーン出力の 2 系統用意されています。