

	PREQ-73 PREMIER	PRE-73 DLX	PRE-73 mk3	PRE-73 Jr
入力	MIC (XLR/フォン・コンボ) LINE (XLR/フォン・コンボ) HI-Z(フロント側、フォン)	MIC (XLR/フォン・コンボ) LINE (XLR/フォン・コンボ) HI-Z(フロント側、フォン)	MIC/LINE (XLR/フォン・コンボ) HI-Z(フロント側、フォン)	MIC (XLR/フォン・コンボ) HI-Z(フロント側、フォン)
出力	XLR(バランス) TSフォン(アンバランス)	XLR(バランス) TSフォン(アンバランス)	XLR(バランス) TSフォン(アンバランス)	XLR(バランス) TSフォン(アンバランス)
入出カトランス	MIC INPUT : Carnhill LINE INPUT : オリジナル LINE OUT : Carnhill	オリジナル (Carnhill換装対応基板)	オリジナル	オリジナル
マイク入力インピーダンス	300/1200Ω切替	300/1200Ω切替	300/1200Ω切替	1200Ω固定
ゲイン	MIC +20dB ~ +80dB LINE -10dB ~ +20dB * OFFポジションあり	MIC +20dB ~ +80dB LINE -10dB ~ +20dB * OFFポジションあり	MIC +20dB ~ +80dB LINE -15dB ~ +45dB	MIC +20dB ~ +70dB
EQ	3バンド ビンテージスタイルEQ	×	×	×
ハイパスフィルター	×	50、80、160、300Hz 4段階切替	140、170Hz 2段階切替	×
AIRバンドEQ	×	×	○ 3 or 6dB @ 30kHz	×
インサート	×	○ on/offスイッチなし	○ on/offスイッチなし	○ on/offスイッチなし
DI	パッシブ	アクティブ or パッシブ 内部ジャンパセッティング	パッシブ	パッシブ
出力PAD	×	PAD -7,-14,-21,-28dB 4段階切替	×	×
出カターミネーション	○ 内部ジャンパーでOFFも可	○ 背面スイッチ	×	×
フェイズスイッチ	○	○	○	○
48Vファンタム電源	○	○	○	○
グラウンドリフト	×	○ 背面スイッチ	×	×
パッシブコンポーネント	オールドNEVE準拠	オールドNEVE準拠	オリジナル セレクション	オリジナル セレクション